

Boletim Técnico**MOTORFIX HIDRAULICO AW 150****Lubrificante Mineral para Sistemas Hidráulicos e Circulatórios**

MOTORFIX HIDRÁULICO AW 150 é um óleo mineral formulado com óleos básicos de alta qualidade e aditivos de desempenho selecionados para fornecer excelente proteção contra a degradação da oxidação, ferrugem, corrosão e desgaste das partes lubrificadas e é especialmente recomendado para uso em sistemas hidráulicos.

MOTORFIX HIDRÁULICO AW 150 atende equipamentos hidráulicos industriais com as especificações DIN 51524 PARTE 2 (HLP)– ISO 150.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	MÍN.14,0
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	135 / 165
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 120
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 4,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 215
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,880

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.