

Boletim Técnico**MOTORFIX HIDRAULICO AW 32****Lubrificante Mineral para Sistemas Hidráulicos e Circulatórios**

MOTORFIX HIDRÁULICO AW 32 é um óleo mineral formulado com óleos básicos de alta qualidade e aditivos de desempenho selecionados para fornecer excelente proteção contra a degradação da oxidação, ferrugem, corrosão e desgaste.

MOTORFIX HIDRÁULICO AW 32 atende Denison HF-0, HF-1 e HF-2; DIN 51524 Parte 2 (HLP), CINCINNATI P-68, VICKERS M-2950-S e I-286-S e AFNOR FILTERABILITY – ISO 32.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	31,84
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	117
COR ASTM	ABNT NBR 14483	L1,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	226
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,856

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.