

Boletim Técnico**MOTORFIX HIDRAULICO AW 68****Lubrificante Mineral para Sistemas Hidráulicos e Circulatórios**

MOTORFIX HIDRÁULICO AW 68 é um óleo mineral formulado com óleos básicos de alta qualidade e aditivos de desempenho selecionados para fornecer excelente proteção contra a degradação da oxidação, ferrugem, corrosão e desgaste das partes lubrificadas e é especialmente recomendado para uso em sistemas hidráulicos.

MOTORFIX HIDRÁULICO AW 68 atende equipamentos hidráulicos industriais com as especificações ISO 68 – Denison HF-0, HF e HF-2; Cincinnati P-69; DIN 51524 Parte 2 (HLP), VICKERS M-2950-S E I-286-S e AFNOR Filterability – ISO 68

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	66,51
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	120
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	228
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,862

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.