

Boletim Técnico**MOTORFIX HIDRAULICO HL 68****Lubrificante Mineral para Sistemas Hidráulicos e Circulatórios**

MOTORFIX HIDRÁULICO HL 68 é um óleo mineral formulado com óleos básicos de alta qualidade e aditivos de desempenho selecionados para fornecer proteção contra a degradação da oxidação, ferrugem, corrosão e desgaste das partes lubrificadas e é especialmente recomendado para uso em sistemas hidráulicos.

MOTORFIX HIDRÁULICO HL 68 atende equipamentos hidráulicos industriais com as especificações ISO 68 – Tipo HL.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LIMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	67,10
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	128
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	224
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,858

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.