

Boletim Técnico

MOTORFIX MOTOR GEAR 75W-80 GL-5

Lubrificante Semissintético para Transmissão Manual Automotiva

MOTORFIX MOTOR GEAR 75W-80 GL-5 é um óleo lubrificante semissintético formulado para engrenagens hipóides e outros tipos de engrenagens com altas solicitações de carga. Oferece proteção superior ao desgaste, estabilidade termo-oxidativa e química,

MOTORFIX MOTOR GEAR 75W-80 GL-5 é composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos e básicos hidrocracoados; formulado com pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade e fluidez. É adequado também para uso em caixas de câmbio, diferenciais, transmissão finais e redutoras.

MOTORFIX MOTOR GEAR 75W-80 GL-5 atende às especificações SAE 75W-80 e API GL-5.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	57,27
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	10,34
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	171
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 5,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 200
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,880

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.