

Boletim Técnico

MOTORFIX NÁUTICO 4T 20W50 SL

Lubrificante mineral para motores náuticos 4 tempos.

MOTORFIX NÁUTICO 4T 20W50 SL é um Lubrificante mineral para motores náuticos 4 tempos. Sua formulação desenvolvida com óleos básicos selecionados e aditivos de alta tecnologia, oferece máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas. Incorpora detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoradores de viscosidade e fluidez para melhor proteção do motor.

Benefícios:

- ✓ Máxima proteção contra o desgaste e corrosão, facilita a partida do motor a frio e minimiza a formação de depósitos.
- ✓ A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento e oferece maior proteção contra desgaste.
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos

MOTORFIX NÁUTICO 4T 20W50 SL Atende API SL

REGISTRO ANP: 21956

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	NÁUTICO 4T SL
SAE	-	-	20W50
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	19,87
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	156,1
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	147
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-26
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.