

Boletim Técnico**MOTORFIX POWER EXTRA SAE 50****Lubrificante Semissintético para Engrenagens Automotivas.**

MOTORFIX POWER EXTRA é um óleo lubrificante mineral monoviscozo para motores ciclo diesel estacionário e cansado.

MOTORFIX POWER EXTRA é um óleo lubrificante composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade.

MOTORFIX POWER EXTRA atende especificações SAE 50.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	19,39
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	172,0
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	129
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	228
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,878
TBN	ABNT NBR 5798	6,03

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.