

Boletim Técnico

MOTORFIX DH TIPO A

FLUIDO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA

MOTORFIX DH TIPO A é um fluido mineral desenvolvido para sistemas de direção hidráulica de veículos que especificam o uso de fluidos TIPO A SUFIXO A. Também recomendado para certas transmissões manuais e sistemas hidráulicos onde tais tipos de fluidos são especificados..

MOTORFIX DH TIPO A é produzido com óleos altamente refinados e adicionados aditivos extrema pressão, antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, antidesgaste, abaixador de fluidez, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.

MOTORFIX DH TIPO A atende a especificação TASA - TIPO A SUFIXO A

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

Níveis de desempenho		DH TIPO A
TASA - TIPO A SUFIXO A		X
Propriedades Típicas		
Parâmetros de teste	Método ASTM	Valores Típicos
Visc. @ 100°C, cSt	D 445	7,33
Visc. @ 40°C, cSt	D 445	41,76
Índice de Viscosidade	D 2270	140
Ponto de fulgor, °C	D 92	226
Ponto de fluidez, °C	D 97	- 27

Março de 2024