

Boletim Técnico**MOTORFIX FORK OIL****Fluido semissintético para garfos telescópicos de motocicletas**

MOTORFIX FORK OIL é um fluido semissintético desenvolvido para garfos telescópicos de motocicletas, com aditivos anti-fricção que oferecem constante amortecimento, protege e conserva as juntas. Operando em condições severas, absorve os impactos sofridos pela suspensão dianteira das motocicletas.

MOTORFIX FORK OIL é formulado com óleos básicos altamente refinados e aditivos de alto desempenho que fornecem elevada estabilidade química, reduz o desgaste, propriedades antiespumantes, resistente à oxidação o que permite manter as características físico-químicas do óleo.

MOTORFIX FORK OIL atende as especificações SAE 5W e 10W

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS	
Grau SAE	N/A	5W	10W
Aspecto	Visual	LÍQUIDO/LÍMPIDO	LÍQUIDO/LÍMPIDO
Viscosidade Cinemática 100°C	ABNT NBR 10441	3,99	6,00
Viscosidade Cinemática 40°C	ABNT NBR 10441	17,05	31,30
Índice de Viscosidade	ABNT NBR 14358	135	141
Ponto de Fulgor °C	ABNT NBR 11341	200	200
Densidade 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,851	0,856
Ponto de Fluidez °C	ABNT NBR 11349	-40	-38
Cor	Visual	Vermelho	Vermelho

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.