

**Boletim Técnico****MOTORFIX FÓRMULA PRO 508 5W40 SN****Lubrificante Sintético para Motores de Alto Desempenho**

**MOTORFIX FÓRMULA PRO-508** é um lubrificante robusto totalmente sintético, desenvolvido exclusivamente para exigências dos mais modernos motores automotivos. Formulado a partir de óleos de base sintética especialmente selecionados e tecnologia avançada de aditivos que satisfazem SAPS (Cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre). Ele foi projetado para oferecer alto desempenho e elevada proteção ao motor.

**MOTORFIX FÓRMULA PRO-508** é recomendado para uso em modernos motores automotivos movidos a Gasolina, Etanol, Flex, Diesel e GNV.

**MOTORFIX FÓRMULA PRO-508** atende as categorias API SN; ACEA A3/B4; MB 229.5/ 226.5; VW 50888/ 50999; RENAULT 700/710 - SAE 5W40.

| CARACTERÍSTICAS TÍPICAS      | MÉTODOS        | VALORES TÍPICOS |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| ASPECTO                      | VISUAL         | LÍQUIDO/LÍMPIDO |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C | ABNT NBR 10441 | 14,85           |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C  | ABNT NBR 10441 | 88,92           |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE        | ABNT NBR 14358 | 176             |
| COR ASTM                     | ABNT NBR 14483 | 3,0             |
| PONTO DE FULGOR °C           | ABNT NBR 11341 | 224             |

\*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".