

Boletim Técnico

MOTORFIX MOTOR GEAR GL-4

Lubrificante mineral para engrenagens automotivas

MOTORFIX MOTOR GEAR GL-4 é um óleo lubrificante mineral para caixas de transmissão de veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas.

MOTORFIX MOTOR GEAR GL-4 é um óleo lubrificante mineral composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos, pacote de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade. Oferece proteção eficaz contra a degradação por oxidação, ferrugem e corrosão.

MOTORFIX MOTOR GEAR GL-4 atende à especificação API GL-4, nos graus de viscosidade SAE 90, 140 e 80W.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

Níveis de desempenho		90	140	80W
API GL-4		X	X	X
Propriedades Típicas				
Parâmetros de teste	Método ASTM	Valores Típicos		
Visc.@100°C, cSt	D 445	14,31	26,37	10.50
Visc.@40°C, cSt	D 445	143.30	361.96	85.51
Índice de Viscosidade	D 2270	97	96	105
Ponto de fulgor, °C	D 92	220	232	238
Ponto de fluidez, °C	D 97	-33	-33	- 33
Densidade @ 20/4°C, g/ml	D 1298	0,874	0,890	0,890

Março de 2024