

**Boletim Técnico****MOTORFIX POWER FORCE 15W-40**

**MOTORFIX POWER FORCE 15W-40** é um lubrificante mineral de alta performance, desenvolvido para cumprir as exigências mais recentes dos maiores fabricantes de motores a diesel. Recomendado para aplicações requerendo baixa emissões, inclusive em veículos equipados com sistema EGR. Oferece excepcional desempenho no controle da fuligem no óleo com diesel de baixo ou alto teor de enxofre, além de prover superior desempenho no controle da oxidação.

**MOTORFIX POWER FORCE 15W-40** é formulado com óleos básicos minerais parafínicos severamente refinados e aditivos de alta tecnologia, proporcionando ótima proteção, prolongando efetivamente a vida útil do motor.

**MOTORFIX POWER FORCE 15W-40** atende aos requisitos API CI-4, API SL, ACEA E7-22, CUMMINS CES 20078, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MTU CAT 2, RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	14,52
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	108,3
INDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	137
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	227
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,860
TBN	ABNT NBR 5798	11,2