

Boletim Técnico

MOTORFIX POWER TRUCK

MOTORFIX POWER TRUCK é um óleo lubrificante mineral para motores a diesel turboalimentados ou de aspiração natural, operando em regime de serviço de moderado a severo. Proporciona ótima resistência à oxidação e ao cisalhamento, possui propriedades antidesgaste eficazes que protegem as peças do motor contra o desgaste para prolongar a vida útil do motor e reduzir os custos de manutenção.

MOTORFIX POWER TRUCK é um óleo multiviscoso com combinação de aditivos multifuncionais para prover alto desempenho em serviço e permitir períodos de troca mais longos.

MOTORFIX POWER TRUCK atende aos requisitos da API CH-4, nas viscosidades 15W-40 e 20W-50.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

Níveis de desempenho		15W-40	20W-50
API CH-4		X	X
Propriedades Típicas			
Parâmetros de teste	Método ASTM	Valores Típicos	
Visc.@100°C, cSt	D 445	14,53	18,84
Visc.@40°C, cSt	D 445	107,58	167,36
Índice de Viscosidade	D 2270	138	127
Ponto de fulgor, °C	D 92	232	238
Ponto de fluidez, °C	D 97	-27	- 27
TBN, mg KOH/g	D 2896	8,3	8,3

Março de 2024