

Boletim Técnico**MOTORFIX QUALITY ISO 10****Lubrificante Mineral para Sistemas Pneumáticos.**

MOTORFIX QUALITY ISO 10 é um lubrificante mineral para sistemas pneumáticos, ferramentas pneumáticas, fusos e conjuntos filatórios de equipamentos pneumáticos e ráfia. Sua formulação com óleos básicos e aditivos de alta qualidade proporciona excelente proteção contra corrosão, oxidação e desgaste.

Benefícios:

- ✓ Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.
- ✓ Excelente estabilidade térmica e química
- ✓ Compatível com todos os tipos de vedações
- ✓ Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.
- ✓ Menor consumo de óleo devido a sua baixa volatilidade.

ATENDE: DIN 51524 – 2 HLP.**PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	10,5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	112
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	154
PONTO DE FLUIDEZ, °C	ABNT NBR 11349	-15