

Boletim Técnico**MOTORFIX REDUX HD 460**

MOTORFIX REDUX Óleo lubrificante para redutores e engrenagens industriais fechadas, operando em condições de elevadas cargas de choque.

MOTORFIX REDUX é formulado com óleo básico mineral composto por uma mistura de hidrocarbonetos de predominância parafínica; composto de pacotes de aditivos com características de extrema pressão, detergente-dispersante, antiespumante, anti desgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de índice de viscosidade.

MOTORFIX REDUX atende especificações ISO 460 – AGMA 9005 – E02; DIN 51517 PART 3; ISO 12925-1; CKC/CKD; U.S. Steel 224.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	414 / 506
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 90
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 5,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 200
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,880