

Boletim Técnico

MOTORFIX SUPER 2T

MOTORFIX SUPER 2T é um óleo lubrificante mineral monoviscoso para motores 2 tempos à gasolina. Proporciona proteção contra corrosão e formação de depósitos a alta temperatura.

MOTORFIX SUPER 2T é um óleo composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, anti desgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade.

MOTORFIX SUPER 2T atende especificações API TC/JASO FB.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	9,89
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	61,09
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	147
COR	VISUAL	VERMELHO
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍNIMO 70
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,860