

Boletim Técnico**MOTORFIX SCOOTER 4T**

Lubrificante semissintético para Scooters com motores 4T

MOTORFIX SCOOTER 4T é um lubrificante semissintético multiviscoso especialmente desenvolvido para cumprir as severas exigências de motores quatro tempos de motocicletas. Oferece excelente proteção ao motor, caixas de marchas e embreagem, conforme especificações dos fabricantes globais líderes de motores 4T.

MOTORFIX SCOOTER 4T é produzido com óleo básico mineral, base sintética e aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, anticorrosivos, antiespumantes e melhoradores de fluidez e viscosidade.

MOTORFIX SCOOTER 4T atende especificações JASO MB - API SL; SAE 10W30.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

Níveis de desempenho		10W-30
API SL, JASO MB		X
Propriedades Típicas		
Parâmetros de teste	Método ASTM	Valores Típicos
Visc.@100°C, cSt	D 445	10,50
Visc.@40°C, cSt	D 445	67,65
Índice de Viscosidade	D 2270	144
Ponto de fulgor, °C	D 92	226
Ponto de fluidez, °C	D 97	- 36
TBN, mg KOH/g	D 2896	6,5