

Boletim Técnico

MOTORFIX TRACTOR FLUID

Lubrificante para sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores.

MOTORFIX TRACTOR FLUID é um óleo lubrificante mineral multiviscoso para caixas, sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores.

MOTORFIX TRACTOR FLUID é um óleo formulado com base mineral e base sintética; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de fluidez e viscosidade. Elevada proteção ao desgaste e controle da oxidação, além das reservas para maiores períodos de troca.

MOTORFIX TRACTOR FLUID atende às especificações API GL-4, ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, John Deere J20C, AGCO MF 1145, CNH MAT 3525 – Nas viscosidades 10W-30 e 20W-30.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

Níveis de desempenho		10W-30	20W-30
GL-4, ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, John Deere J20C, AGCO MF 1145, CNH MAT 3525,		X	X
Propriedades Típicas			
Parâmetros de teste	Método ASTM	Valores Típicos	
Visc.@100°C, cSt	D 445	9,78	10,36
Visc.@40°C, cSt	D 445	62,69	73,87
Índice de Viscosidade	D 2270	139	124
Ponto de fulgor, °C	D 92	236	238
Ponto de fluidez, °C	D 97	-27	- 27
TBN, mg KOH/g	D 2896	5,1	5,1

Março de 2024