Boletim Técnico

MOTORFIX TRACTOR FLUID 10W-30

Lubrificante para sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores.

MOTORFIX TRACTOR FLUID é um óleo lubrificante semissintético multiviscoso para caixas, sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores.

MOTORFIX TRACTOR FLUID é um óleo formulado com base mineral e base sintética; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de fluidez e viscosidade. Elevada proteção ao desgaste e controle da oxidação, além das reservas para maiores períodos de troca.

MOTORFIX TRACTOR FLUID atende às especificações API GL-4, JOHN DEERE J20B e J20C, AGCO MF M-1143 e M-1145, ALISSON C4, CATERPILLAR TO-2, CNH MAT 3510/3525/3540, FNHA-2-C-201 e ESN M2C-79A, KOMATSU DRESSER B06.002.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

Níveis de desempenho		**10W-30**
API GL-4, JOHN DEERE J20B e J20C, AGCO MF M-1143 e M-1145, ALISSON C4, CATERPILLAR TO-2, CNH MAT 3510/3525/3540, FNHA-2-C-201 e ESN M2C-79A, KOMATSU DRESSER B06.002.		**X**
Propriedades Típicas		
Parâmetros de teste	**Método ASTM**	**Valores Típicos**
Visc.@100ºC, cSt	D 445	9,78
Visc.@40ºC, cSt	D 445	62,69
Índice de Viscosidade	D 2270	139
Ponto de fulgor, ºC	D 92	236
Ponto de fluidez, ºC	D 97	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	5,1

Fevereiro de 2025