



BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX CHASSIS GARD

DESCRIÇÃO: Graxa lubrificante formulada com óleos básicos minerais de excelente qualidade e sabão de cálcio como espessante.

APLICAÇÃO: Indicada para lubrificação geral de chassis e de pinos de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, agrícolas, industriais, de construções e de terraplanagem. Deve ser utilizada onde as temperaturas não excedam 60°C.

BENEFÍCIOS: Sua alta resistência a água e alta adesividade promovem uma proteção extra contra desgaste e corrosão mesmo quando submetida a condições severas de umidade, altas vibrações e altas rotações. Possui excelente bombeabilidade.

CLASSIFICAÇÃO: NLGI 2

COMPOSIÇÃO: Óleos básicos minerais e sabão de cálcio como espessante.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO E/OU DO EQUIPAMENTO

ANÁLISES TÍPICAS*

ENSAIOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Penetração a 25 °C trabalhada 60 vezes, mm/10	ASTM D 217 / NBR 11345	265 a 295
Textura	Visual	Lisa / Macia / Sedosa
Cor	Visual	Castanha
Ponto de gota	ASTM D 566 / NBR 6564	70 a 120

*Nas análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

Validade: 36 meses anos se estocado em lugar seco e coberto.

Téc. Químico Responsável: Eric Otavio Rodrigues– CRQ 044117451 - IV Região.

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

NUNCA DESPEJE O ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESGOTOS, RIACHOS E CURSOS D'ÁGUA. OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E SUAS EMBALAGENS SÃO RECICLÁVEIS, ENCAMINHE-OS A UM POSTO DE COLETA AUTORIZADO. (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).