

Boletim Técnico**MOTORFIX FÓRMULA TECH LS 5W30 SN****Lubrificante Sintético para Motores de Alto Desempenho**

MOTORFIX FORMULA TECH LS é um lubrificante totalmente sintético, desenvolvido para exceder as especificações mais avançadas da indústria automobilística. Ele foi projetado para oferecer excelente desempenho e proteção em conjunto com a economia de combustível. Proporciona elevada proteção ao desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos. Oferece tecnologia de aditivo com baixos teores de cinzas sulfatas, fósforo e enxofre, reduzindo acumulação de partículas nos filtros de partículas de diesel prolongando a vida útil.

MOTORFIX FÓRMULA TECH LS é recomendado motores a diesel equipados com Filtros de Partículas Diesel (DPF) e carros modernos de passeio, SUVs, Vans, Pick-Ups e utilitários leves movidos por motores a gasolina, etanol, diesel, flex e GNV que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2/C3, API SN.

MOTORFIX FÓRMULA TECH LS atende as categorias API SN; ACEA C2/C3-2023; MB 229.31/229.51/229.52 E GM dexos® 2.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	11,93
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	70,25
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	167
COR ASTM	ABNT NBR 14483	4,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	220
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,848

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".