

Boletim Técnico

MOTORFIX TRACTOR FLUID 10W-30

Lubrificante para sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores.

MOTORFIX TRACTOR FLUID é um óleo lubrificante semissintético multiviscoso para caixas, sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores.

MOTORFIX TRACTOR FLUID é um óleo formulado com base mineral e base sintética; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de fluidez e viscosidade. Elevada proteção ao desgaste e controle da oxidação, além das reservas para maiores períodos de troca.

MOTORFIX TRACTOR FLUID atende às especificações API GL-4, JOHN DEERE J20C e J20D, FORD M2C86C/M2C134D, AGCO MF M-1135/M-1143/ M-1145, ALISSON C4, CATERPILLAR TO-2, CNH MAT 3525/3526, VOLVO WB101(VCE97303), EATON M2950S/I-286-S, JCMAS HK P-041.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

Níveis de desempenho		10W-30
API GL-4, JOHN DEERE J20C e J20D, FORD M2C86C/M2C134D, AGCO MF M-1135/M-1143/ M-1145, ALISSON C4, CATERPILLAR TO-2, CNH MAT 3525/3526, VOLVO WB101(VCE97303), EATON M2950S/I-286-S, JCMAS HK P-041.		X
Propriedades Típicas		
Parâmetros de teste	Método ASTM	Valores Típicos
Visc.@100°C, cSt	D 445	9,78
Visc.@40°C, cSt	D 445	62,69
Índice de Viscosidade	D 2270	139
Ponto de fulgor, °C	D 92	236
Ponto de fluidez, °C	D 97	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	5,1

Maio/2026