Boletim Técnico

MOTORFIX FÓRMULA TECH SQ 0W30

Lubrificante Sintético para Motores de Alto Desempenho

MOTORFIX FORMULA TECH SQ 0W30 é um lubrificante totalmente sintético, desenvolvido para exceder as especificações mais avançadas da indústria automobilística. Ele foi projetado para oferecer excelente desempenho e proteção em conjunto com a economia de combustível. Proporciona elevada proteção ao desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos. Oferece tecnologia de aditivo com baixos teores de cinzas sulfatas, fósforo e enxofre, reduzindo acumulação de partículas nos filtros de partículas de diesel prolongando a vida útil.

MOTORFIX FÓRMULA TECH SQ 0W30 é recomendado motores a diesel equipados com Filtros de Partículas Diesel (DPF) e carros modernos de passeio, SUVs, Vans, Pick-Ups e veículos leves movidos por motores a gasolina, etanol, diesel, flex e GNV que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2/C3, API SQ.

MOTORFIX FÓRMULA TECH SQ 0W30 atende as categorias API SQ; ACEA C2/C3-2023.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	9,81
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	56,1
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	162
COR ASTM	ABNT NBR 14483	4,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	224
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,844

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".