Boletim Técnico

MOTORFIX GEAR SS 75W-80 GL-5

Lubrificante Semissintético para Engrenagens Automotivas.

MOTORFIX GEAR SS 75W-80 GL-5 é um óleo lubrificante semissintético formulado para engrenagens hipóides e outros tipos de engrenagens com altas solicitações de carga. Oferece proteção superior ao desgaste, estabilidade termo-oxidativa e química,

MOTORFIX GEAR SS 75W-80 GL-5 é composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos e básicos hidrocraqueados; formulado com pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade e fluidez. É adequado também para uso em caixas de câmbio, diferenciais, transmissão finais e redutoras.

MOTORFIX GEAR SS 75W-80 GL-5 atende às especificações SAE 75W-80 e API GL-5.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ASTM D 445	61,19
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ASTM D 445	9,55
INDICE DE VISCOSIDADE	ASTM D 2270	138
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 4,5
PONTO DE FULGOR °C	ASTM D92	MÍN 205
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 14065	0,8591

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".